



Parıltı kontrolü yüksek sıva üstü spot.  
Her tür genel aydınlatma uygulaması için uygun.  
Led – On XL Modül ile bütünleşik aydınlatma çözümü.  
Tüm AR111 lamba seçenekleri ile uyumlu.  
Alet gerektirmeyen modül veya lamba montajı.  
Tasarıma uygun çerçeve ve gövde rengi seçenekleri.  
Gövde montaj ve bakımı için kolay kilit mekanizması.  
Bakım gerektirmeyen mühendislik plastiği gövde.  
Alüminyum dış gövde ile uzun ömürlü LED ürün.  
Uzun ömürlü ve hafif tasarım.  
Tavana montaj için özel alet gerektirmez.

- Dış Çap – Ø185mm
- Yükseklik - 125mm
- **COB** (2700K, 3000K, 4000K) Led Seçenekleri
- **SMD** (3000K, 4000K) Led Seçenekleri
- Alevlenmez ABS Gövde

Açıklama	Güç (W)	Lumen (lm)	CCT (Kelvin)	CRI	Akım (mA) / Gerilim (V)	Kod
Pulse XL COB RS Spot	15 W	1800	2700 K	80+	350 mA	ITX001.015.827.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RS Spot	20 W	2300	2700 K	80+	500 mA	ITX001.020.827.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RS Spot	15 W	1900	3000 K	80+	350 mA	ITX001.015.830.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RS Spot	20 W	2400	3000 K	80+	500 mA	ITX001.020.830.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RS Spot	15 W	1970	4000 K	80+	350 mA	ITX001.015.840.XXX.AA.Y
Pulse XL COB RS Spot	20 W	2500	4000 K	80+	500 mA	ITX001.020.840.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RS Spot	15 W	2530	3000 K	80+	350 mA	ITX002.015.830.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RS Spot	20 W	3560	3000 K	80+	500 mA	ITX002.020.830.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RS Spot	15 W	2590	4000 K	80+	350 mA	ITX002.015.840.XXX.AA.Y
Pulse XL SMD RS Spot	20 W	3650	4000 K	80+	500 mA	ITX002.020.840.XXX.AA.Y

